



UNISTUK

Stucco Acrilico in pasta per interni ed esterni

Stucco Acrilico all'acqua in pasta per interni ed esterni, adatto per rasare superfici come legno, mattoni, calcestruzzo, scagliola,intonaci ecc.

- Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti minerali ed additivi specifici.
- Confezioni:** Secchi da 25 – 5 kg
- Resa:** 0,5 – 3 kg per m²
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C
Teme il gelo e l'eccessivo calore
- T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C
- Diluizione:** con acqua
- Resistenze:** ottime agli alcali forti (cemento, calce), forte potere ancorante su intonaco, cemento o mattone. Buona resistenza all'umidità
- Modo d'impiego:** spazzolare accuratamente la parete da trattare, se questa risulta essere molto polverosa o assorbente è consigliabile dare una mano di UNISOL (fissativo).

E' importante che UNISTUK venga applicato su supporti non sfarinabili.

Applicare UNISTUK con spatola di acciaio inox o cazzuola americana. Per ottenere superfici molto lisce è consigliabile carteggiare con carta vetro fine (100 – 180). Si consiglia carteggiare quando UNISTUK è stato applicato dalle 12 alle 36 ore, oltre diventa più complessa la carteggiatura in quanto il prodotto maturando diventa duro e difficilmente carteggiabile.

Per stuccare superfici con oltre 2mm di spessore, si consiglia di procedere in più riprese.

UNISTUK può essere colorato con i normali coloranti idrodiluibili acrilici in commercio.