



GRAINT

Fondo ancorante “ad effetto”, a base di farina di quarzo per esterni ed interni

Fondo ruvido a spessore a base di farina di quarzo per interni ed esterni, con ottime resistenze e prestazioni. Il prodotto è particolarmente indicato come fondo per facciate esterne dove si vuole uniformare il supporto ed eliminarne eventuali imperfezioni. Il prodotto è disponibile in una vasta gamma di colori, praticità e facilità di applicazione e dal particolare effetto visivo finale.

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti e ausiliari.
Confezioni:	litri 14 - 5.
Resa:	in funzione al tipo di supporto: 6mq/lit su superfici lisce; 1-2 mq/Lt su superfici ruvide.
Peso Specifico:	1,7 g/cm ³
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C.
Resistenze:	buona resistenza alla luce, agli alcali e all'abrasione.
Diluizione:	con acqua max 10%
Essiccazione:	24 ore.
Aspetto della pellicola essiccata:	ruvido
Metodi di applicazione:	pennello o spruzzo a seconda dell'effetto desiderato

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola, cemento prefabbricato.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare GRAINT

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL “P”.

Si consiglia di applicare GRAINT in mano unica lavorandolo in modo da “disegnare” con pennello l'effetto desiderato.

La lavorazione può essere terminata già con GRAINT (anche colorato), o sovrappitturando con UNIQUARZ EXTRA, EUROCOLOR o finire con decorazioni come VELATURE.