



---

# IDROREP

## Impregnante idrorepellente silossanico

---

Impregnante idrorepellente per superfici in cemento, mattoni, pietre ecc. Penetra nel supporto proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla penetrazione di acqua ed all'azione disgregatrice del gelo-disgelo, previene le efflorescenze di sali minerali rendendo il supporto idrorepellente con assenza di film superficiale senza limitare la traspirabilità.

Può essere anche utilizzato come protettivo per pitture a base di calce, riducendone l'assorbimento di acqua e mantenendo una grande traspirabilità.

<b>Composizione:</b>	Resine silossaniche diluite in acqua.
<b>Confezioni:</b>	litri 20 - 5 - 1.
<b>Resa:</b>	3 – 5 mq/litri.
<b>Diluizione:</b>	1:1 con acqua.
<b>Secco resina su secco totale:</b>	100%
<b>Peso specifico:</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Conservazione:</b>	in ambiente fresco a temperatura compresa tra +5 e 35°C Teme il gelo
<b>Applicazione:</b>	applicare il prodotto, a mano unica fino a rifiuto, su superfici asciutte e precedentemente pulite e spolverate. Il prodotto raggiunge il massimo delle proprie caratteristiche protettive dopo circa 7 giorni dall'applicazione. Applicare a temperatura compresa fra + 5 e 35° C
<b>Pulizia attrezzatura:</b>	con acqua