



INTOFLEX

Rivestimento Elastomerico

Rivestimento a spessore elastomerico per ciclo anticavillature per interni ed esterni.

INTOFLEX garantisce un elevato grado di allungamento (elasticità) anche a temperature molto basse (-10°C), questa caratteristica riduce la formazione di crepe / cavillature proteggendo il supporto.

- Composizione:** Copolimeri elastomerici in dispersione acquosa, cariche silicee selezionate, ed additivi specifici.
- Confezioni:** Secchi da 25 kg
Colori di mazzetta
- Resa:** 1.5 – 2.5 kg/mq
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C
- T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C
- Solvente:** acqua
- Granulometria massima:** 0,5 – 1,0 mm

Applicazione: il INTOFLEX si applica manualmente con spatola inox, in due riprese. Per ripristinare vecchie murature con crepe o cavillature è consigliabile pretrattare tutta la parete utilizzando il RASANTE ELESTICO con una rete in fibra di vetro. E' proprio seguendo questa procedura che si ottengono i migliori risultati di flessibilità, e resistenza nel tempo.

L'asciugatura di INTOFLEX è data da diversi fattori (temperatura, spessore, supporto ecc.) quindi, prima di procedere con la seconda mano, accertarsi che la precedente sia asciutta.