

---

## INTONACHINO A CALCE

### Rivestimento rustico minerale a base di calce

---

Rivestimento minerale a base di calce stagionata, dotato di elevata traspirabilità e permeabile al vapore acqueo, reagisce chimicamente con il supporto minerale aumentandone l'alcalinità e quindi ne incrementa la resistenza al degrado, evitando la formazione di muffe.

Per le applicazioni all'esterno e consigliabile applicare successivamente una mano di VELATURE per conferire al prodotto un effetto cromatico antichizzato ed una maggiore protezione agli agenti atmosferici

Particolarmente idoneo per il restauro di edifici storici.

<b>Composizione:</b>	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti calce idrata a lunga stagionatura.
<b>Colori:</b>	Come da cartella rivestimenti Unitress Unigriff
<b>Confezioni:</b>	kg 25
<b>Resa:</b>	2,3 – 2,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Granulometria:</b>	max 1,2 mm
<b>Conservazione:</b>	in ambiente fresco a temperatura compresa tra +5 e 35°C Teme il gelo
<b>T° d'applicazione:</b>	non inferiore a +5°C. umidità relativa non superiore al 75%. non applicare se la parete è esposta a sole battente
<b>Resistenze:</b>	ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.
<b>Pulizia attrezzatura:</b>	con acqua
<b>Modo d'impiego:</b>	
<u>Applicazione manuale:</u>	applicare il prodotto con spatola d'acciaio inox in <u>due riprese</u> quindi rifinire in senso circolare con spugnino, spatola di acciaio inox o di plastica se si vuole ottenere un effetto ottico rustico più accentuato.

#### **Preparazione supporti:**

Gesso, intonaco nuovo, scagliola, cemento prefabbricato.

- Applicare una mano di fissativo SILOFOND A (supporti nuovi) o SILOFOND S (vecchi supporti) per assicurare un buon ancoraggio, uniformità di assorbimento e mantenendo una ottima traspirabilità.
- Applicare due mani di INTONACHINO A CALCE