
CALCE POMEZIA

Rivestimento a calce stagionata

Prodotto a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura. POMEZIA è un rivestimento traspirante prodotto nel rispetto della natura. POMEZIA propone un'innovativo effetto decorativo Opaco, è ideale per ogni ambiente all'interno ed esterno, crea particolari effetti decorativi, lasciando all'applicatore ampia e lavorabilità e fantasia. POMEZIA può inoltre essere utilizzato come intonachino fine colorato, a base di grassello di calce stagionato.

Composizione: Rivestimento a base di grassello di calce naturale, a lunga stagionatura, polvere di marmo, pigmenti ed additivi.

Confezioni: kg 20 – 5

Resa: 2,5 kg/mq

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C
umidità relativa non superiore al 75%

Applicazione: POMEZIA in generale si può applicare su qualsiasi supporto, interno ed esterno, asciutto sano e ben ancorato. Il supporto con vecchie pitture va adeguatamente trattato e pulito da parti in fase di distacco. È noto che i prodotti a calce sono molto sensibili, un'applicazione in condizioni ambientali non ottimali (vento, pioggia, umidità ecc) o su supporti con assorbimenti non uniformi, può causare cambiamenti di tonalità (chiaro-scuro) anche molto evidenti. Per uniformare l'assorbimento del supporto è consigliabile trattare il fondo con PRECALCE, che inoltre garantisce ottima tenuta e traspirabilità.

1^Mano: applicare POMEZIA, con spatola di acciaio inox, come rasatura, in modo da unificare il supporto da trattare. Attendere circa 8 ore prima di procedere con l'applicazione della seconda ripresa.

Finitura Liscia: Applicare una mano in modo irregolare per ottenere l'effetto ottico desiderato, procedendo alla lisciatura della superficie con spatola di acciaio inox (meglio se con i bordi arrotondati).

Finitura Spugnata: Applicare una mano in modo da ottenere una superficie regolare, quindi passare con uno spugnino sulla superficie in modo da ottenere l'effetto ottico desiderato.

È consigliabile inumidire il supporto prima di applicare la seconda mano.