



SILOFOND “A”

Fissativo silossanico all’acqua

Primer impregnante dotato di elevata penetrazione che consente di diminuire ed uniformare l’assorbimento del supporto mantenendo inalterata la traspirabilità al vapore del muro. Inibisce i fenomeni di cristallizzazione superficiale dei sali igroscopici presenti nelle murature.

- Composizione:** Copolimeri acril-silossanici in dispersione acquosa, tensioattivi, antimuffa.
- Confezioni:** 20 – 5 Lt.
- Resa:** 4 – 10 mq/lit circa.
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
- Temperatura d’applicazione:** non inferiore a +5°C. Umidità relativa non superiore al 75%, non applicare in presenza di vento, con sole battente o su superfici gelate.
- Diluizione:** 1:1 con acqua.

Modo d’impiego:

MURI VECCHI.

Spazzolare asportando polveri e vecchie pitture non più aderenti sul muro da trattare, ricostruire parti danneggiate o mancanti con apposite malte, lasciar stagionare ed applicare SILOFOND “A” a pennello, rullo o spruzzo, quindi finire con SILOQUARZ.

MURI NUOVI.

Il supporto deve essere pulito, asciutto e stagionato da almeno 30 giorni.
Applicare SILOFOND “A” e finire con SILOQUARZ.