



UNIREP

Impregnante idrorepellente silossanico

Impregnante idrorepellente per superfici in cemento, mattoni, pietre ecc. Penetra profondamente nel supporto proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla penetrazione di acqua e all'azione disgregatrice del gelo-disgelo. Previene le efflorescenze di sali minerali rendendo il supporto trattato idrorepellente con assenza di film superficiale senza limitare la traspirabilità e senza incidere sul colore.

UNIREP è inoltre indicato come protettivo idrorepellente ed impermeabilizzante per fughe di balconi e terrazzi.

- Composizione:** Resine silossaniche diluite in raggia minerale.
- Confezioni:** litri 15 – 2,5 – 0,75.
- Resa:** 3 – 5 mq/lt (varia in funzione dell'assorbimento del supporto da trattare)
- Conservazione:** Non teme il gelo. Tenere lontano da fonti di calore e da fiamma diretta in quanto si tratta di prodotto infiammabile.
- Diluizione:** pronto all'uso.
- Lavaggio attrezzatura:** con raggia minerale
- Modo d'impiego:** accertarsi che il supporto da trattare si pulito e senza residui di polveri o sporco.
applicare a pennello rullo od a spruzzo in mano unica, mantenendo bagnato il supporto da trattare impregnandolo fino alla completa saturazione.