

---

## UNISKAY

### Finitura decorativa all'acqua

---

UNISKAY permette di ottenere un'ottima decorazione personalizzata anche policromatica di semplice realizzazione perfettamente lavabile.

Esistono diverse variabili di UNISKAY che si differenziano dall'aspetto finale della decorazione;

- UNISKAY : finitura di colore lucida
- UNISKAY "S" : finitura di colore satinata
- UNISKAY "P" : finitura di colore perlato lucido
- UNISKAY "SP" : finitura di colore perlato satinata
- UNISKAY Perla : finitura incolore ad effetto perlato

**Composizione:** Copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti e ausiliari.

**Confezioni:** litri 2,5.

**Resa:** 8 – 10 mq/lt.

**Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

**Diluizione:** con acqua max 5% circa.

**Modo d'impiego:** E' consigliato coprire pavimenti, davanzali, ecc...per evitare la difficoltosa pulizia a termine lavoro.  
Applicare una mano di UNILUX diluito con acqua, ad essiccazione avvenuta stuccare dove necessita, carteggiare le stuccature e ritoccarle con UNILUX diluito.  
Applicare nuovamente una o due mani di UNILUX diluito in modo da ottenere una colorazione di fondo uniforme. Nel caso di UNILUX lucido si consiglia l'applicazione con rullo a pelo.  
Diluire UNISKAY con 40% di acqua circa per finitura con rullo di gomma sagmato, e con 25% di acqua circa per finiture in rilievo ottenute con tampone o spatola.  
Applicare uno spessore il più uniforme possibile di UNISKAY con rullo a pelo o con pennello, quindi tamponare o rullare con appositi rulli di gomma.  
Per ottenere un miglior risultato estetico è preferibile che la lavorazione venga effettuata da due persone, la prima per la applicazione, la seconda per la finitura desiderata, nel minor tempo possibile e portare a termine parete per parete.