
UNISPOT "INT"

Rivestimento a buccia d'arancio per interni

Rivestimento per pareti interne che permette di ottenere una finitura ad effetto buccia d'arancio rotonda, liscia, di aspetto classico o moderno nel caso di ripristino può essere asportato o pitturato con i dovuti accorgimenti.

Composizione: Copolimeri vinilici in dispersione acquosa, inerti minerali, pigmenti, additivi idrorepellente.

Confezioni: kg 25 – 9

Resa: 0,5 – 1 kg per mq circa.

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C.
umidità relativa non superiore al 75%.

Modo d'impiego:

Applicazione manuale: applicare uno strato uniforme mediante spatola di plastica, acciaio inox, o rullo a pelo corto. Quindi rifinire con rullo di spugna a grana fine o media a seconda della buccia desiderata.

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

- Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNISPOT INT per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare UNISPOT INT secondo il sistema prescelto.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, cemento prefabbricato, grassello, vecchie tinte, legno, masonite.

- Applicare una mano di UNISOL INT per ancorare in profondità il supporto.
- Applicare una mano di UNIFOND del colore corrispondente all'UNISPOT INT per uniformare la tinta del supporto e renderlo ruvido.
- Applicare UNISPOT INT secondo il sistema prescelto.

Il supporto deve essere ben ancorato, ruvido, asciutto. Dopo l'adeguata preparazione è necessario attendere almeno 8 ore prima di procedere all'applicazione di UNISPOT INT.